

Измерители мощности



PM-10

Измерители потребляемой электрической мощности цифровые PM-10, PM-15 STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.

- Одновременная индикация измеряемой мощности, тока и напряжении, частоты, коэф. мощности
- Измеряемая мощность до 3750 Вт
- Погрешность измерений 1%
- Определение стоимости эксплуатации бытовой техники
- Расчет электрических расходов за период (кВт/ч): день, неделя, месяц или год
- Расчет выделения парниковых газов (кг)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	PM-10	PM-15
ИЗМЕРЕНИЯ	Напряжение (АС)	Переменное: 100 – 240 В	
	Ток (АС)	10 А	15 А
	Мощность	0 – 2500 Вт	0 – 3750 Вт
	Полная мощность	0 – 2500 ВА	0 – 3750 ВА
	Разрешение	0,1 В, 0,01 А, 0,01 Вт	
	Коэффициент мощности	0,001 - 1	
	Частота	45 – 65 Гц	
	Погрешность измерений	± 1%	
РАСЧЕТЫ	Стоимость	0 – 9999999 ((у.е. - в соответствии с действ. тарифами)	
	Эл./энергия	0 – 99999 кВт/ч	
	Парниковый газ	0-999999 кг (расчетное значение)	
РЕГИСТРАЦИЯ	Длительность	Часы (1,8,12,24), дни (2,5,7,14,28)	
	Макс. время измерений	99:23:59:59 (день:час:минута:секунда)	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Защитный предохранитель	10 А/ 250 В	15 А/ 250 В
	Габаритные размеры	135x80x35 мм	
	Масса	200 г	