

Осциллографы запоминающие



АКИП-76404С

ЦИФРОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ USB-ОСЦИЛЛОГРАФЫ АКИП-76402С, АКИП-76402D, АКИП-76403С, АКИП-76403D, АКИП-76404С, АКИП-76404D

АКИП™

- «5 в 1»: осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG), анализатор последовательных данных
- Осциллограф: 4 канала
- Полоса пропускания: 250 МГц, 350 МГц и 500 МГц
- Разрешение АЦП: 8 бит (до 12 бит в режиме ERes)
- Макс. частота дискретизации: 5 ГГц (для однократного сигнала при объединении каналов), эквивалентная 50 ГГц
- Макс. объем памяти: от 256 МБ до 2 ГБ (в зависимости от модели)
- Сегментированная память 10.000 осциллограмм (во внутренний буфер), цифровая растяжка/Zoom ($\times 100.000.000$)
- Цифровые фильтры (анalogовые и цифровые) в полной полосе пропускания (с шагом настройки 1 Гц)
- Цифровая регистрация на ПК (streaming mode): дискретизация 10 МГц, память 100 МБ (объем упр. софта), при использовании ресурсов SDK - макс. объем определяется системными параметрами ПК
- Функциональный генератор (до 20 МГц/4 В п-п): синус, меандр, треугольник, пост. напряжение /DC. Для моделей с индексом D дополнительно: пирамидальный (half-sine), бел. шум, ПСП/PRBS (одновременно с осциллографом!)
- Формирование сигналов СПФ/AWG (модели с индексом D): до 20 МГц, ЦАП 12 бит, частота дискретиз. 200 МГц, память 64 кБ
- Анализатор спектра: в полной полосе пропускания (одновременно с осциллографом!), БПФ при длине памяти до 1 Мб
- Автоизмерения (15 параметров); курсорные измерения (ΔU ; ΔT ; $1/\Delta T$)
- Математика: 30 функций (4 оператора – вх.кан./опорн.осцилл./время/число π)
- Декодирование сигналов: CAN, LIN, FlexRay, I²C, I²S, UART/RS-232, SPI
- Допусковый контроль (тест по маске)
- Интерфейс USB 3.0 (управление от внешнего ПК)
- ПО под управлением ОС WIN XP, Vista, WIN 7, WIN 8
- Вход внешней опорной частоты/Ref Clk IN (активация ресурсами SDK)
- Питание от сетевого адаптера 12В/4А
- Масса 1,0 кг (1,3 кг для 76404С/-76404D)
- Гарантия 5 лет

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-76402С/ АКИП-76402D	АКИП-76403С/ АКИП-76403D	АКИП-76404С/ АКИП-76404D
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Число входных каналов Полоса пропускания (-3 дБ) Коэф. отклонения ($K_{откл.}$) Вид входа Погрешность установки $K_{откл.}$ Время нарастания, не более Входное сопротивление Макс. входное напряжение	0...250 МГц 10 мВ/дел...4 В/дел	0...350 МГц 1 МОм: открытый, закрытый; 50 Ом: закрытый ± 3 %	4 0...500 МГц 700 пс 1 МОм / 15 пФ; 50 Ом 20 В – 1 МОм; 5 В – 50 Ом
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Коэф. развертки ($K_{разв.}$) Погрешность установки $K_{разв.}$ Режимы работы	1 нс...5000 с/дел ± 5 ppm ($\pm 0,0005\%$)	1 нс...5000 с/дел Основной, ZOOM окно, X-Y	
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Источники синхросигнала Условия запуска развертки Режим запуска Уровень запуска	Любой из 4-х каналов (A/B/C/D), вх. внеш. синхр (AUX In) Фронт, по длительности, окно, по длит. в окне (гистерезис), отложенная, отложенная в окне, по уровню, по интервалу, логические условия, рант	Однократ., ждущий, автоколебательный, без синхронизации, рапид (сегмент. развертка), эквивалентный	в полном диапазоне входного напряжения
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Разрешение по вертикали Частота дискретизации (однократ. сигнал) Эквив. част. дискретизации Длина памяти (при объединении) Интерполяция Режимы сбора данных	8 бит (12 бит в режиме ERES) 5 ГГц (при объединении каналов); 2,5 ГГц – в 2-х канальном; 1,25 ГГц – в 4-х канальном 50 ГГц	256/512 МБ Линейная, Sin (X)/x	512 МБ/1 ГБ Выборка, послесвечение, цифровой самописец 1 ГБ/2 ГБ
КУРС. ИЗМЕРЕНИЯ	Функции	ΔU; ΔT; 1/ΔT		
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	По вертикали По горизонтали	Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе	Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, задержка	

МАТЕМАТИКА	Функции	$-x, x+y, x-y, x^*y, x/y, x^y, \sqrt{x}, \exp, \ln, \log, \text{abs}, \text{norm}, \text{sign}, \sin, \cos, \tan, \arcsin, \arccos, \arctan, \sinh, \cosh, \tanh, \text{freq}, \text{derivative}, \text{integral}, \min, \max, \text{average}, \text{peak}, \text{delay}$		
	Операторы	Любой кан. (A/B/C/D), опорная осциллогр.(ref), время, число-п(пи)		
АНАЛИЗATOR СПЕКТРА	Диапазон входных частот	0...250 МГц	0...350 МГц	0...500 МГц
	Индикация спектограммы	Амплитуда, среднее значение, удержание пика		
	Тип окна наблюдения	Прямоугольное, треугольное, гауссовское, Блэкмана, фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной, Блэкмана-Харриса		
	Глубина БПФ	128...1.048.576 точек (1 М)		
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР	Формы выходных сигналов	Синус, меандр, треугольник, постоянное напряжение (DC)		
	Диапазон частот	0,03 Гц ... 20 МГц		
	Разрешение ЦАП	12 бит		
	Выходной уровень	250 мВ ... 2 В (на нагр. 50 Ом)		
	Погрешность уст.	$\pm 1\%$		
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ - AWG (С ИНД. «D»)	Диапазон частот	0,03 Гц ... 20 МГц		
	Длина памяти СПФ	10...64 Кб точек		
	Стандартные вых. сигналы	Синус, меандр, треугольник, пила (нарастающая спадающая), Sin(x)/x, колоколообразный, бел. шум, постоянное напряжение, ПСП (PRBS)		
	Разрешение ЦАП	12 бит		
	Выходной уровень	250 мВ ... 2 В; погрешность 1%, на нагрузке 50 Ом		
	Диапазон пост. смещения	$\pm 1\text{ В}$		
КАЛИБРАТОР	Частота и форма	1 кГц/ меандр (для калибровки пробников)		
	Амплитуда	2 В _{пик-пик} ,		
	Вых. импеданс	600 Ом (защита выхода $\pm 5\text{ В}$ (AC+DC))		
ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОСЛЕД. ДАННЫХ	Скорость передачи данных	10 кб/с ... 1 Мб/с		
	Пороговый уровень	Настраиваемый (авто или ручной)		
	Формат данных	CAN, LIN, I ² C, I ² S, UART/RS-232, SPI, FlexRay		
ДОПУСКОВЫЙ КОНТРОЛЬ	Горизонтальное разрешение	1000 ... 10000 точек		
	Статистика (Годен/ Не годен)	В допуске, не в допуске, общее кол-во тестов		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Источник питания	12В $\pm 5\%$, макс. потребл. ток 4 А (сетевой адаптер AC/DC ~220В)		
	Интерфейс	USB 3.0 (совместимый с USB 2.0/1.1)		
	Габаритные размеры	170 × 255 × 40 мм	170 × 283 × 40 мм	
	Масса	1,0 кг	1,3 кг	
	Комплект поставки	кабель USB (1), адаптер питания (1), ПО на CD-диске (1), руководство по эксплуатации на CD-диске (1), пробники (4); футляр-кейс (1);		

USB осциллографы **АКИП-7640xC/D** со встроенными генераторами сигналов (функциональный и СПФ) поддерживают функцию одновременной работы генератора, анализатора или осциллографа по различным вх. каналам.