

## GD-3300 Портативный прибор для обнаружения утечки взрывоопасных газов

- Гибкий зонд, позволяющий определять утечку в труднодоступных местах
- Мгновенный отклик на изменение концентрации газа
- Визуальная и звуковая сигнализация
- Сигнализатор утечки 16 видов газа
- Регулировка чувствительности
- Длина гибкого зонда 360 мм
- Чувствительность до 50 ppm

Сигнализатор утечки взрывоопасных газов GD-3300 предназначен для обнаружения природного газа, пропана, бутана, метана, ацетона, спиртовых паров, аммиака, пара, угарного газа, бензина, керосина, сероводорода, дыма, промышленных растворителей и разбавителей лаков.

### Технические характеристики:

Параметр	Значение
Чувствительность	50 ppm; 50 частиц на миллион (метан)
Тип датчика	Полупроводниковый
Время подготовки к работе	60 с
Время отклика	Менее 2 с (до 40% НПВК*)
Длина гибкого зонда	360 мм
Питание	3 батареи =1,5В типа R14C(B)
Время непрерывной работы	8 ч (стандартное)
Сигнализация	Визуальная, звуковая
Условия эксплуатации	0...50°C, 10...90%RH
Размеры	220x73x47 мм
Вес	500 г