

Источники питания переменного и постоянного тока программируемые ASR-73200, ASR-73300, ASR-73400 GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.



ASR-73400

- Функциональность «3 в 1»: прецизионный источник переменного (AC), постоянного напряжения (DC), а также переменного напряжения с пост. смещением (AC+DC), многофункциональный измеритель параметров электропитания нагрузки
- Макс. U вых: постоянное/DC до ± 570 В; переменное/AC до ~ 400 В скз (частота 40...999,9 Гц)
- Рвых до 2000 ВА (ASR-73200), до 3000 ВА (ASR-73300), до 4000 ВА (ASR-73400), широкий диапазон установки выходных параметров (в т.ч. начальной фазы Uвых)
- Стандартная электророзетка на передней панели для подключения нагрузки
- Измерение: напряжения, силы тока, мощности (активная, реактивная, полная – P/S/Q), коэф. мощности (Pf), пик фактора (Cf), гармоник напряжения и тока (до 40-й)
- Формирование Uвых: синусоидальная форма, прямоугольное, треугольное напряжение, произвольной формы (Arb) и постоянное напряжение
- Произвольная форма (СПФ): свипирование (нарастание/ спад с заданной крутизной), изменение коэфф. амплитуды (до Cf =6), задание прерываний, перенапряжения, провалов, отклонения напряжения
- Возможность установки защитного ограничения: по пик. току (Ipeak-Lim), по напряжению (V-Lim) и по частоте (F-Lim)
- Редактирование Uвых и запись 16 сигналов произвольной формы: 8 типов синуса, 4 типа- треугольной формы, 4 типа прямоугольной формы (на длине 4096 точек)
- Широкое меню синхронизации и выдачи Uвых (9 видов): внутренняя, внеш. источником (Ext Sinc), внутр.+внеш., синхронный режим в каждой из функций (AC+DC-INT, AC-INT, DC-INT, AC+DC-EXT, AC-EXT, AC+DC-ADD, AC-ADD, AC+DC-Sync и AC-Sync). Внешний синхровход Ext.
- Запись в память: 10 профилей настроек источника (ячейки M0...M9), 10 настроек «Профиль» (SEQ0...SEQ9), 10 настроек «Эмуляция» (SIM0 ~ SIM9)
- Режимы защиты и блокировки (сигнализация): OVP/ OCP/ OPP/ OTP, «сбой напряжения на выходе», «неисправность вентилятора»
- Большой цветной графический ЖК-дисплей (TFT, диагональ 11 см)
- Интерфейс USB, LAN, RS-232, GPIB, порт аналогового управления (I/O)
- Возможность объединения 3-х источников для формирования 3Ф системы электропитания (опция **ASR-002**)

Модель	Мощность	Макс. I вых (AC/ DC)*	Макс. U вых (AC/ DC)*	Выход на перед. панели
ASR-73200	2000 ВА	10 А/ 60 Апик	400 Вскз / ± 570 Впост.	да (3-х конт. евророзетка)
ASR-73300	3000 ВА	15 А/ 90 Апик	400 Вскз / ± 570 Впост.	да (3-х конт. евророзетка)
ASR-73400	4000 ВА	20 А/ 120Апик	400 Вскз / ± 570 Впост.	да (3-х конт. евророзетка)

* - для диапазона «200 В»

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ		ASR-73200	ASR-73300	ASR-73400
режим «Формирование Uвых»					
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫХОД	Режим (1Ф, 2-х пр.)		AC, DC, AC+ DC		
	Макс. выходная мощность		2000 ВА	3000 ВА	4000 ВА
РЕЖИМ ПЕРЕМЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ V _{AC} (1 ф 2 пр.)	Диапазон напряжений		0,1...200 В скз / 0,1...400 Вскз (диап.«100В/ 200В»)		
	Разрешение		0,1 В		
	Погрешность установки	диап. «100В»	$\pm 1\% \cdot U_{уст.} + 1В$		
		диап. «200В»	$\pm 1\% \cdot U_{уст.} + 2В$		
	Макс. вых. ток (скз)	диап. «100В»	20А скз	30А скз	40А скз
		диап. «200В»	10А скз	15А скз	20А скз
	Макс. пиковый ток	диап. «100В»	120А пик	180А пик	240А пик
		диап. «200В»	60А пик	90А пик	120А пик
	Коэф. мощности нагрузки (Pf)		0...1		
	Диапазон частот (f)	AC	40,00...999,9 Гц		
		AC+DC	1,0...999,9 Гц		
	Разрешение		0,01 Гц (в диап. 1..99,99 Гц); 0,1 Гц (в диап. 100..999,9 Гц)		
	Погрешность установки f		$\pm 0,02\%$		
Коэф. гармоник (K _г)		< 0,2% (50/60Гц); < 0,3% (<500Гц); < 0,5% (500...999,9Гц)			
Время установления Uвых		≤ 100 мкс (тип.)			
Нестабильность U вых		$\leq 0,5\%$ (при изм. тока нагрузки 0...100%; f=45...65 Гц) $\leq 0,2\%$ (при изменении напряжения питания)			
Диапазон нач. фазы Uвых		0...359° (при Вкл./ Выкл.)			
Разрешение уст.		1°			
РЕЖИМ ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ V _{DC}	Диапазон напряжений		0,1... ± 285 В/ 0,1... ± 570 В (диап. «100В/ 200В»)		
	Разрешение		0,1 В		
	Погрешность установки	диап. «100В»	$\pm 1\% \cdot U_{уст.} + 1В$		
		диап. «200В»	$\pm 1\% \cdot U_{уст.} + 2В$		
	Макс. вых. пост. ток	диап. «100В»	20А	30А	40А
		диап. «200В»	10А	15А	20А
Макс.	диап. «100В»	120А пик	180А пик	240А пик	

	пиковый ток	диап. «200В»	60А пик	90А пик	120А пик	
	Максимальная вых. мощность		2000 Вт	3000 Вт	4000 Вт	
	Нестабильность U вых		≤ 0,5 % (при изм. тока нагрузки 0...100%) ≤ 0,2 % (при изменении напряжения питания)			
	Уровень пульсаций (тип.)		1 Вскз/ 2 Вскз (диап.«100В/ 200В»)			
режим «Измерение» (диап. «100 В/ 200 В»)						
ПЕРЕМЕННОЕ (с.к.з) И ПОСТОЯННОЕ (Усред.) ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТМЕТР)	Погрешность измерения*¹ (45..65 Гц и DC)	СКЗ, Усред.²	± 0,5%*Uизм + 0,5В/ 1 В			
		Пиковый	± 0,7%*Uизм + 1В/ 2 В			
	Разрешение	0,1 Вскз; 0,1 Впик				
ПЕРЕМЕННЫЙ (с.к.з) И ПОСТОЯННЫЙ (Усред.) ВЫХОДНОЙ ТОК (АМПЕРМЕТР)	Погрешность измерения	СКЗ, Усред. ³	± 0,5%*Iизм + 0,1А/ 0,25А (45-65 Гц и DC) ± 0,7%*Iизм + 0,2А / 0,1А (40...999,9 Гц)	± 0,5%*Iизм + 0,15А / 0,08А (45-65 Гц и DC) ± 0,7%*Iизм + 0,3А/ 0,15А (40...999,9 Гц)	± 0,5%*Iизм + 0,2А / 0,1А (45-65 Гц и DC) ± 0,7%*Iизм + 0,4А/ 0,2А (40...999,9 Гц)	
		Разрешение	0,01Аскз			
		Пиковый ⁴	± 2%*Iизм + 0,5А/ 0,1А (45..65 Гц и DC)	± 2%*Iизм + 0,8А/ 0,4А (45..65 Гц и DC)	± 2%*Iизм + 1А/ 0,5А (45..65 Гц и DC)	
		Разрешение	0,1Апик			
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ, ВА, ВАР) (ВАТТМЕТР)	Пределы измерений		2000 Вт (ВА, ВАР)	3000 Вт (ВА, ВАР)	4000 Вт (ВА, ВАР)	
	Разрешение		1 ВТ (1 ВА, 1 ВАР)			
	Погрешность измерения (акт./ полн./ реакт.)		± 2%*Pизм + 2 Вт (ВА, ВАР)	± 2%*Pизм + 3 Вт (ВА, ВАР)	± 2%*Pизм + 4 Вт (ВА, ВАР)	
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ (PF)	Диапазон измерений		0,001...1,000			
	Разрешение		0,001			
ПИК-ФАКТОР НАГРУЗКИ (CF)	Диапазон измерений		0,01...50,00			
	Разрешение		0,01			
ГАРМОНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ HARM U% (в реж. AC-INT 50/ 60 Гц)	Макс. число гармоник		До 40-й включительно (для основной частоты)			
	Предел измерения		200В / 400 В (полная шкала за 100%)			
	Разрешение (скз)		0,1В (0,1%)			
	Погрешность измерения		± 0,2 %*Uизм + 0,5 В/ 1 В (до 20-й гармоники); ± 0,3 %*Uизм + 0,5 В/ 1 В (21..40-я гармоника)			
ГАРМОНИКИ ТОКА HARM I % (в реж. AC-INT 50/ 60 Гц)	Макс. число гармоник		До 40-й включительно (для основной частоты)			
	Предел измерения (полная шкала за 100%)		20 А/ 10 А	30 А/ 15 А	40 А/ 20 А	
	Разрешение (скз)		0,01 А (0,1%)			
	Погрешность измерения	до 20-й гарм.	± 1,0 %*Iизм + 0,4А/ 0,2 А	± 1,0 %*Iизм + 0,6А/ 0,3 А	± 1,0 %*Iизм + 0,8А/ 0,4 А	
		21...40-я гарм.	± 1,5 %*Iизм + 0,4А/ 0,2 А	± 1,5 %*Iизм + 0,6А/ 0,3 А	± 1,5 %*Iизм + 0,8А/ 0,4 А	
Режим «Последовательность» (Sequence) и функция «Эмуляция» (Simulate)						
РЕДАКТИРОВАНИЕ U Вых	Длина 1 профиля (Seq)		до 999 шагов			
	Длительность шага		0,1 мс...1000 с			
	Состояния шага		новое значение, поддержание, качание (нараст./ спад)			
	Число переходов (скачков)		1...9999 или непрерывное воспроизведение			
	Настраиваемые параметры		DC/ AC (тип); частота; форма; вид синхронизации			
	Программирование СПФ		16 ячеек (Arb1...Arb16); при помощи ПО и внешнего ПК			
	Режим «Профили Uвых»		10 настроек (SEQ0...SEQ9)			
	Режим «Эмуляция Uвых»		10 настроек (SIM0 ~ SIM9)			
	Длина СПФ		4096			
	Разрядность ЦАП		16 бит			
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Дисплей		Цветной ЖКИ (TFT), диагональ 11 см.			
	Внутренняя память		4 ячейки (профили настроек M0- M9)			
	Запись/ вызов данных		USB-flash или во внутреннюю память (Local)			
	Напряжение питания (1Ф)		180-264 В (автовыбор), диапазон частот 47-63 Гц			
	Потребляемая мощность		≤ 2500 ВА	≤ 3750 ВА	≤ 5000 ВА	
	Макс. вх. ток	диап. «200 В»	15А	22,5А	30А	
	КПД / Pf (типично)		0,95 (диап. «100В»); 0,90 (диап. «200В»)			
	Интерфейс ДУ		USB, LAN, RS-232, GPIB			
	Габаритные размеры		430 × 176 × 550 мм			
	Масса		25 кг			
	Условия эксплуатации		0...40 °С (отн. влаж. 20...80% /RH)			
	Хранение		-10.. 70 °С (отн. влаж. < 90%/ RH)			
	Комплект поставки*		РЭ (1), кабель питания (1), крышки входных/ вых. гнезд и клемм удаленной нагрузки (1 к-т), кабель USB (1), адаптер для монтажа в 19 стойку (1/ GRA-442-E).			
	Опции		Опция объединения 3-х источников для формирования 3Ф системы электропитания (ASR-002 – в разработке)			

*- Управляющее ПО (control software) и USB Driver в свободном скачивании на сайте производителя компании GW Instek.

Примечание:

¹ – в режиме AC отображение для Uвых 20В...200 В / 40 В...400 В. В режиме DC: для Uвых 1В...100 В/ 2В...200 В.

² – отображается ср. кв. значение (RMS) переменного напряжения в режимах AC/ AC +DC и усредненное значение (AVG) в режиме выдачи источником постоянного Uвых (DC).

³ - Для выходного тока в диапазоне 5%... 100% от максимального значения.

⁴ - Для выходного тока в диапазоне 5%... 100% от максимального пикового тока в режиме AC и для выходного тока в 5%... 100% максимального мгновенного значения тока в режиме DC.

Новации и доп. технические преимущества:

1.ASR-73000 серия благодаря своей программно-аппаратной реализации в режиме формирования и воспроизведения выходной последовательности позволяет использовать встроенные формы тестовых сигналов согласно норм ISO-16750-2 (предустановленный профили): падение напряжения бортовой

сети (SEQ6)6, восстановление уровня питания после падения напряжения 12V при включении нагрузок (SEQ7), профиль напряжения при запуске двигателя (SEQ8) и импульсы провалов напряжения различной длительности 10ms/ 40ms (SEQ9).

2. В источниках ASR-73000 настройка «Slew Rate» имеет 2 режима - Time/ Время и Slope/ Наклон. При настройке в режиме «Time» регулируется временной интервал нарастания заданного Uвых (уровень 10-90%) в пределах до 100 мкс. При выборе «Slope» источник увеличивает выходное напряжение с фиксированным наклоном нарастания 1,5 В/мкс до достижения заданного значения Uвых.

3. Модели серии ASR-73000 имеют 9 режимов выдачи Uвых и синхронизации на функциональном выходе, в том числе:

- 1) Выходное напряжение переменного тока (AC-INT режим),
- 2) Выходное напряжение постоянного тока (DC-INT режим),
- 3) Переменное Uвых с пост. составляющей AC/DC («AC+DC»-INT режим),
- 4) Режим переменное Uвых от внешнего источника (AC-EXT режим),
- 5) Переменное Uвых с пост. составляющей от внешнего источника («AC+DC»-EXT режим),
- 6) Переменное Uвых с наложением сигнала/ superposition (AC-ADD режим),
- 7) Переменное Uвых с пост. составляющей и наложением дополнительного сигнала помехи/ superposition («AC+DC»-ADD режим),
- 8) Синхронизация Uвых внешним сигналом SIG/Ext, Line (AC-SYNC режим),
- 9) Синхронизация Uвых с пост. смещением AC/DC внешним сигналом SIG/Ext, Line («AC+DC»-SYNC режим).

4. В источниках ASR-73000 управление по интерфейсу LAN через Web браузер (встроенный Web Server) обеспечит возможность создания и контроля сети удаленного мониторинга с единым Хаб-центром.